

weber super pingüino

Ficha de producto

DESCRIPCIÓN

Mortero a base de cemento blanco, ideal para la fabricación de mosaicos, señalización vial, cordones, sendas peatonales, etc. Color: Blanco.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco y cargas minerales.

MODO DE EMPLEO

- Preparar (en el caso que sea posible) la mezcla en seco, en un lugar limpio para evitar la contaminación del producto.
- Agregar la cantidad de agua necesaria y mezclar manual o mecánicamente.
- Disponer de la mezcla dependiendo de su uso.

OBSERVACIONES

Es perfectamente compatible con todos los aditivos para morteros cementicios. Hacer las dosificaciones por peso.

RECOMENDACIONES

- Evitar el exceso de agua en la preparación del pastón.
- No agregar agua al pastón una vez que este comenzó a fraguar.
- No utilizar para ladrillos de vidrio. En ese caso utilizar **webertec glass**.
- No utilizar para colorear carpetas de nivelación. En ese caso utilizar **weberfloor alisado color**.

PRESENTACIONES

Bolsas de papel de 25 kg.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fragüe inicial: 1 h 10 min.

Fragüe final: 10 hs máximo.

Pérdida de calcinación: máximo 3/100 gr.

Óxido de hierro: máximo 0,5/100 gr.

Resistencia a la compresión a los 2 días: 20 MPa.

Resistencia a la compresión a los 28 días: 50 MPa.

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.