

## weber rodillado

Revestimiento acrílico texturado con color

### Beneficios

- Para interior y exterior
- Fácil de aplicar
- Listo para usar



### Presentación

Balde 30 kg

### Colores

12 colores de línea



### Usos

- Revestimiento a base de polímeros acrílicos para aplicar sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

### Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ Agitar el material en el envase antes de utilizarlo. Espesor del revestimiento: de 1 a 2 mm.

### Consumo

- 1 kg/m<sup>2</sup> con rodillo de pelo medio o antigota.

### Rendimiento

- 30 m<sup>2</sup> por balde de 30 kg.

### Composición

Cargas minerales de granulometría múltiple, pigmentos inorgánicos con elevada resistencia UV, polímeros acrílicos y aditivos químicos.

### Características técnicas

**Densidad:** 1,7 kg/L.

## weber rodillado

Revestimiento acrílico texturado con color

### Beneficios

- Para interior y exterior
- Fácil de aplicar
- Listo para usar



### Presentación

Balde 30 kg

### Colores

12 colores de línea

### Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse entre 7 a 10 días.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.

### Modo de empleo



Mezclar bien el producto.



Diluir la primera mano al 10% y aplicar con rodillo de medio pelo.



Aplicar una segunda mano sin diluir para lograr una textura uniforme.

### Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.