

Revestimiento acrílico texturado con color de aplicación a rodillo

Beneficios

- Impermeable
- Listo para usar
- Reemplaza fino y pintura



Presentación

Balde 30 kg

Colores

20 colores de stock + 280
Sist. Tintométrico



APLICACIÓN
A RODILLO



ANTIHONGOS Y
ANTIALGAS

Usos

- Revestimiento a base de polímeros acrílicos para aplicar sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ Agitar el material en el envase antes de utilizarlo. Espesor del revestimiento: de 1 a 2 mm.

Consumo

- 1 kg/m² con rodillo de pelo medio o antigota.

Rendimiento

- 30 m² por balde de 30 kg.

Composición

Cargas minerales de granulometría múltiple, pigmentos inorgánicos con elevada resistencia UV, polímeros acrílicos y aditivos químicos.

Características técnicas

Densidad: 1,7 kg/L

Revestimiento acrílico texturado con color de aplicación a rodillo

Beneficios

- Impermeable
- Listo para usar
- Reemplaza fino y pintura



Presentación

Balde 30 kg

Colores

20 colores de stock + 280
Sist. Tintométrico

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse entre 7 a 10 días.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.

Modo de empleo



1 Mezclar bien el producto.



2 Diluir la primera mano al 10% y aplicar con rodillo de pelo medio.



3 Aplicar una segunda mano sin diluir para lograr una textura uniforme.

Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.