

# weber cera finish

Cera autobrillo para pisos de alto tránsito

## Beneficios

- Mayor protección para pisos cementicios
- Brillo superior sin necesidad de lustrado
- Resiste al alto tránsito



## Presentación

Bidón x 5 l

## Colores

Blanco

## Composición

Agua, antiespumante, conservante, tensioactivo fluorado, glicol, TBEP, copolímero acrílico, resina, cera polietilénica, cera polipropilénica.

## Modo de empleo

- 1-** Una vez eliminada la humedad del soporte, limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo. Verter el producto directamente sobre el mismo, esparciendo y estirando el producto con mopa o pasacera.
- 2.-** Dejar secar 30 a 45 minutos y aplicar una segunda mano. Aplicar siempre de manera homogénea, completando áreas enteras.
- 3.-** Dejar transcurrir unas 8 horas luego de la aplicación. Aplicar en forma periódica para un mejor mantenimiento.



## Usos

- Cera autobrillo con alto contenido de sólidos para pisos cementicios.
- Protege y da brillo intenso sin necesidad de lustre. Terminación uniforme, sin vetas.

## Tips y seguridad

- ✓ Para superficies de alto tránsito, aplicar sin diluir.
- ✓ Para superficies de tránsito bajo a medio, diluir con 30 % de agua.
- ✓ Mantener con limpiadores neutros. De requerirse un brillo superior, lustrar mecánicamente.
- ✓ Apto interior y exterior.
- ✓ Aplicar periódicamente para un mejor mantenimiento de la superficie.

## Consumo

- 50 m<sup>2</sup>, en una mano de aplicación.