

weber desmoldante

Desmoldante en polvo para estampar pisos

Beneficios

- Mejora el texturado
- Gran rendimiento
- Gama de colores



Presentación

Balde x 7 kg

Colores

Blanco, arena, gris claro, gris oscuro, terracota, terra y verde concreto.



GRAN PODER
DESMOLDANTE



PARA IMPRESIÓN
DE HORMIGONES



LISTO PARA
USAR

Usos

- Desmoldante en polvo para la ejecución de pisos cementicios estampados o impresos.
- Actúa inhibiendo la adherencia entre el mortero y la herramienta de impresión.

Tips y seguridad

- ✓ No añadir agua una vez aplicado el producto.
- ✓ Puede ser utilizado para dar efecto de tonalidades
- ✓ Revisar que el molde no se humedezca para una mayor efectividad del estampado.

Consumo

- 200 a 300 g/m²

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Composición

Cargas, pigmentos y aditivos orgánicos.

Características técnicas

- Antes de aplicar el desmoldante, esperar que el mortero evapore el agua superficial.
- Espolvorear el producto sobre la superficie.
- Imprimir ejerciendo presión sobre el molde. Levantar, y continuar imprimiendo.
- Pasadas 12hs, retirar el excedente de material barriéndolo, y finalmente lavar con agua a presión, con el mortero totalmente fraguado.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.