

## Promotor de adherencia acrílico

### Beneficios

- Regula la absorción del sustrato
- Mejora notablemente la adherencia
- Consolidador de superficie



### Presentación

Balde x 10 L

### Colores

Blanco



CONSOLIDA  
SUPERFICIE



SÓLO AGREGAR  
AGUA



FÁCIL  
DE APLICAR

## Usos

- Emulsión acrílica para utilizar sobre superficies cementicias horizontales a modo de puente adherente y consolidador de superficie.

## Tips y seguridad

- ✓ Si se utiliza sobre contrapiso, diluir 1 parte de agua en 3 de producto.
- ✓ Utilizado sobre hormigones o carpetas niveladoras existentes, diluir 1 parte de agua en 1 de producto
- ✓ Esparcir y estirar el producto de manera homogénea, sin dejar charcos, con pincel o rodillo.
- ✓ Una vez aplicado dejar que pierda el brillo y volcar la carpeta cementicia. No dejar pasar más de 1 hora para la aplicación.

## Consumo

- Sustrato poroso (carpetas) primer diluido 3:1 (3 vol primer+ 1 vol agua), rendimiento aprox de 40 m<sup>2</sup>.
- Sustrato no porosos (concretos/hormigones) primer diluido 1:1 (1 vol primer + 1 vol agua), rendimiento aprox de 60 m<sup>2</sup>.

## Características técnicas

- Mezclar con batidor manual el contenido del envase para evitar la sedimentación del producto.
- Limpiar a fondo la superficie a aplicar, eliminando polvo y suciedades. En caso de existir partes flojas, eliminarlas y reparar.
- Aplicar de forma homogénea sobre la superficie en una misma dirección, con pinceleta o rodillo de pelo largo. De ser necesario, aplicar una segunda mano cruzada.
- Dejar orear el producto, hasta que pierda el brillo pero este viscoso al tacto.
- Aplicar inmediatamente la carpeta sobre el producto, procediendo a construirla.
- Si la superficie a aplicar es extremadamente lisa, espolvorear el mortero a aplicar (seco) sobre weber primer, aplicando la carpeta una vez humectado el polvo.

### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

### Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.