

weber protector base

Sellador acrílico para pisos cementicios

Beneficios

- Soluciona problemas de porosidad en pisos de cemento
- Resiste al alto tránsito
- Facilita la aplicación de ceras de terminación



Presentación

Bidón x 5 L

Colores

Blanco



RESISTENTE
AL TRÁNSITO



FÁCIL DE LIMPIAR

Usos

- Sellador de superficie de base acuosa con alto contenido de sólidos para pisos cementicios u otras superficies porosas.
- Sella, cerrando el poro de la superficie, haciéndola menos permeable a las manchas y facilitando la aplicación de ceras de terminación, brindando así mayor protección y brillo.

Tips y seguridad

- ✓ Eliminar el polvo superficial previo a la aplicación.
- ✓ Diluir la primera mano con 30% de agua para facilitar la penetración en el sustrato.
- ✓ Apto interior y exterior.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Consumo

- 40 m², en una mano de aplicación. El consumo puede variar según la porosidad del sustrato.

Características técnicas

- Una vez eliminada la humedad del soporte, limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo, verter el producto directamente sobre el mismo, esparciendo y estirando el producto en forma de "ochos" con pasacera o mopa.
- Dejar secar 30 a 45 minutos y aplicar una segunda mano. Aplicar siempre de manera homogénea, completando áreas enteras.
- Una vez que la superficie esté seca, realizar el acabado final con weber cera finish, en dos manos de aplicación, dejando que la superficie se seque entre mano y mano. Esperar 8 hs. antes de liberar al tránsito.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.