

weber siliston S

Impermeabilizante incoloro para frentes.

Beneficios

- Protector siliconado hidrorrepelente para fachadas
- Permite la respiración de superficies porosas
- Conserva la textura



Presentación

Bidón 4 L y 10 L

Colores

Transparente



COLORES DURADEROS



HIDRORREPELENTE



APLICACIÓN A RODILLO

Usos

- Impermeabilizante superficial incoloro para aplicar sobre cualquier tipo de paramentos exteriores, revoques, ladrillos a la vista, piedras calcáreas, hormigón, revestimientos cementicios, etc.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar agua ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ No mojar el sustrato.
- ✓ No aplicar sobre superficie de yeso.

Consumo (aprox)

- Entre 3 y 5 m² por litro.

Composición

Mezcla de silanos y siloxanos, en base solvente.

Características técnicas

- Aplicar una mano a soplete a presión hasta saturar bien la superficie. Luego aplicar una segunda mano del mismo modo.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.