

# weber veneciano

## Adhesivo piezas venecitas y traslúcidos

### Beneficios

- Colocación y rejuntado
- Ideal mosaico veneciano
- Antihongo
- Uso decorativo e inmersión



### Presentación

Bolsa papel 30 kg  
Bolsa plástica 5 kg (solo color nieve)

### Colores

Nieve, Beige, Rosa, Aguamarina, Negro y Jade



## Usos

- Mezcla adhesiva coloreada apta para la colocación y tomado de juntas de mosaico veneciano y piezas con transparencia. Para piscinas, fachadas, pisos y paredes interior y exterior.

## Tips y seguridad

- ✓ Respetar el agua de amasado.
- ✓ Proteger del agua de lluvia en las primeras 24 h de la aplicación.
- ✓ En caso de utilizar en una piscina, se recomienda no llenar la misma antes de los 10 días de finalizada la colocación.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C, en días lluviosos o muy húmedos, con riesgo de heladas o insolación directa.

## Consumo (aprox.)

Llana	Colocación	Colocación y rejuntado
Nro. 4	2 m <sup>2</sup>	3 kg/m <sup>2</sup>

## Composición

Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos.

## Características técnicas

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
- Tiempo de rectificación: 30 min.
- Tiempo de puesta en servicio: 24/48 hs. para tomado de junta. En el caso de uso en piscina esperar 10 días para el llenado de la misma.
- Vida de la pasta: 2 hs. aprox.
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

# weber veneciano

## Adhesivo piezas venecitas y traslúcidos

### Beneficios

- Colocación y rejuntado
- Ideal mosaico veneciano
- Antihongo
- Uso decorativo e inmersión



### Presentación

Bolsa papel 30 kg  
Bolsa plástica 5 kg (solo color nieve)

### Colores

Nieve, Beige, Rosa, Aguamarina, Negro y Jade

## Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo, desencofrantes, etc.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.

## Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber veneciano** paulatinamente (7 L por bolsa aprox.), mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea y de coloración uniforme. Preparar solo de a 1 balde chico para garantizar la vida de la pasta.



Extender con llana N°4 sobre el soporte en paños pequeños (1 m<sup>2</sup> aprox.). Aplique las planchas dejando el papel a la vista. Fije con un frataso de goma dura/madera con golpes suaves y parejos. Entre piezas, respetar la junta propia de la venecita.



Luego de 2 hs. humedecer el papel con una esponja y retirarlo cuidadosamente (permite corregir imperfecciones). También puede hacerlo dentro de las 48 hs. (no permite corregir, pero acelera el proceso). Rejuntar con el mismo material o usar weber.color prestige o weber.color epoxi plus.

### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

### Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.