



weber microcolor

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Premezcla cementicia bicomponente para la construcción de pisos decorativos con color en capa fina.

Aspecto

Polvo color

Composición

Cemento blanco, cuarzo, aditivos químicos y pigmentos.

Densidad del polvo

1.5 g/cm³

Contenido de Sólidos

100%

Presentación

Bolsas de papel de 25 kg.

Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MODO DE USO

Preparación del soporte

Preparar el soporte, eliminando partes flojas, reparando fisuras, y quitando el polvo superficial. Nivelar previamente el sustrato con weber microbase (ver instrucciones de uso en el envase de la misma).

Si se aplica sobre cerámica existente, verificar que no existan partes flojas y eliminar cualquier resto de suciedades o productos para mantenimiento (ceras, lacas, etc) y realizar un pulido con lija o piedra esmeril para mejorar la adherencia. Respetar las juntas estructurales presentes en la base.

En soportes con humedad ascendente, proceder a reparar previamente antes de la aplicación del producto.



Procedimiento para la colocación

- Una vez realizada la nivelación del sustrato con weber microbase, eliminar el polvo superficial y aplicar una mano de weber emulsión sobre la superficie, a modo de imprimación, en un paño pequeño (3 a 4 m2).
- 2. Proceder a preparar una pequeña cantidad de weber microcolor, mezclando 2,5 partes de polvo con 1 parte de weber emulsión, hasta lograr una pasta homogénea con total desarrollo de color. Comenzar mezclando ¾ partes del líquido con la totalidad del polvo, para mejorar el desarrollo de color del mismo. Luego agregar el líquido restante.
- 3. Aplicar la pasta color con llana metálica, en forma de una fina capa que cubra completamente la superficie. Dejar secar completamente (1 a 3 hs, dependiendo las condiciones ambientales) y lijar con lija 120. Aplicar nuevamente una mano de weber emulsión sobre la superficie, y luego una segunda carga de weber microcolor.
- 4. Una vez seca la segunda mano, lijarla con lija 180 y eliminar el polvillo superficial. Luego de 24h aplicar tres manos de weber protector base (diluídas con agua 30% de agua), dejando secar de 1 a 2 hs entre mano y mano. Terminar con dos manos de weber cera finish para un mejor acabado. Esperar 8 hs como mínimo antes de liberar al tránsito. Para mayor información sobre la utilización de estos productos, sírvase de leer las instrucciones de sus envases.

Recomendaciones

No aplicar bajo condiciones de exposición directa al sol, lluvias, temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a a 30°C o vientos constantes

Aplicar siempre en forma de finas capas, ya que eso facilitará el lijado y mejorará la terminación.

Se recomienda la terminación y el mantenimiento periódico **con weber protector base**, **weber cera finish** y **weber removedor**.

Observaciones

No agregar agua ni ningún otro componente que no sean los recomendados para preparar la mezcla.

Rendimiento

15 m2 aprox por bolsa.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus,** 0800-800-Weber (93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.