

# weber acrylfix

Sellador acrílico ideal para grietas y fisuras en paredes

## Beneficios

- Para interior y exterior
- Pintable y lijable
- Gran adherencia



## Presentación

Cartucho de 425 g  
Color: Blanco



IMPERMEABLE



ELEVADA RESISTENCIA  
A RAYOS UV



FÁCIL  
DE APLICAR

## Usos

- Indicado para el uso en cualquier tipo juntas y grietas, zócalos, fisuras en yeso y muebles de madera.

## Tips y seguridad

- ✓ Curado inicial: entre 20 y 30 minutos a temperatura ambiente.
- ✓ Secado completo: entre 24 y 96 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- ✓ Antes de utilizar el producto consultar la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 35 °C.
- ✓ No aplicar en lugares sometidos al tránsito, para ello utilizar weber flex PU.
- ✓ Si las paredes presentan descascaramiento, realizar previamente las reparaciones correspondientes para luego tratar las grietas y fisuras.
- ✓ Limpie las herramientas con un disolvente orgánico. Una vez curado el material sólo se elimina mecánicamente.

## Consumo

Ancho de grieta	10 mm	5 mm
Profundidad	5 mm	5 mm
Metros p/cartucho	7,5 m	10 m


## Composición

Polímeros acrílicos con elevada resistencia UV, aditivos químicos.

## Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, óxido, pintura o revestimiento no adherente, entre otros.
- Asegurarse de que se encuentre completamente seca.
- Proteger los bordes de la junta a sellar con cinta adhesiva para un mejor acabado.

## Modo de empleo



1  
Cortar el extremo del obturador del cartucho y roscar el pico aplicador.



2  
Cortar la punta del pico a bisel en la sección deseada. Introducir el conjunto en la pistola aplicadora.

## Conservación:

18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.