

# tacurú fijador sellador al agua

Sellador acrílico incoloro mate de uso exterior e interior.

## Beneficios

- Optimiza el rendimiento de la pintura.
- Consolida y regulariza la absorción.
- Mejora la adherencia.

## Presentación

Envase plástico de 1, 4 y 10 litros.

## Color

Incoloro. 

## Terminación

Mate aterciopelada.



SIN OLOR



SECADO RÁPIDO



RINDE

## Usos

Para fijar, sellar y uniformar la absorción de superficies que luego serán pintadas o revestidas. De características elásticas e impermeable, de excelente rendimiento. No salpica y con buen poder antihongo. Seca rápidamente, aumenta la vida útil y rendimiento de la pintura de terminación, mejorando su nivelación y adhiriendo todas las partículas flojas, evitando descascaramientos posteriores. Apto para aplicar sobre todo tipo de superficie de mampostería, hormigón, ladrillo, placas de yeso, enduido o pintura floja.

## Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- ✓ Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- ✓ Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en el uso de este tipo de productos.
- ✓ No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%.
- ✓ No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C o superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.
- ✓ Utilizar los elementos de protección personal para evitar accidentes involuntarios.
- ✓ Disponer los envases vacíos en un lugar seguro siguiendo las reglamentaciones propias para estos desechos.
- ✓ Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de pintura a cauces naturales o alcantarillado.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- ✓ Evitar el contacto prolongado con la piel.

## Rendimiento

12 a 18 m<sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo del estado de la superficie y del método de aplicación utilizado.

## Composición

Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.

## Recomendaciones

Agite el contenido del envase con una varilla de forma de no incorporar aire hasta obtener un producto homogéneo y fluido. Agregar 2 a 3 partes de agua limpia para facilitar su aplicación según el método a utilizar. El producto se puede colorear suavemente mediante mezclas con entonadores universales con la finalidad de observar donde se ha pintado. Se aplica a pincel, rodillo, sistema airless o similares, permitiendo que el producto seque completamente antes de aplicar la mano de terminación. Se recomienda no aplicar en condiciones extremas de temperatura y humedad.

## Características técnicas

Tiempo de secado al tacto aprox. 1 a 2 hs. dependiendo de la temperatura ambiente y humedad relativa. Proceder a la pintura de terminación después de 2 a 3 hs. de aplicado.

- Peso Específico: 1,03 +-0.03 gr/cm<sup>3</sup>.
- pH: 8,5 - 9,5.
- Viscosidad: 68 +- 3 uK (Stormer).

**Nota:** Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.

# tacurú fijador sellador al agua

Sellador acrílico incoloro mate de uso exterior e interior.

## Beneficios

- Optimiza el rendimiento de la pintura.
- Consolida y regulariza la absorción.
- Mejora la adherencia.

## Presentación

Envase plástico de 1, 4 y 10 litros.

## Color

Incoloro.



## Terminación

Mate aterciopelada.



## Preparación del soporte

• Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvo, impurezas y restos de pinturas anteriores en mal estado.

• Eliminar todo resto de grasitud, ceras o agentes desmoldantes que perjudiquen la adherencia y penetración del producto.

## Modo de empleo



1

**1. Superficies Nuevas:** antes de proceder al pintado se deberá dejar al menos 20 días de haberse terminado la obra para evitar restos de humedad propias de la estructura.



2

**2. Superficies Nuevas:** lijar para eliminar restos mal adheridos o excedentes de obra, en caso de presencia de salitre se recomienda lavar la pared con una solución de ácido muriático al 10% y luego enjuagar perfectamente. Dejar secar.

• **Superficies Pintadas:** se deberá remover todo resto de pinturas anteriores mal adheridas mediante el uso de espátula y lija. Lavar con agua y jabón para eliminar todo resto de grasitud e impurezas. De haber presencia de hongos o verdín, lavar con una solución de agua y lavandina (10 partes de agua y 1 de lavandina). Dejar secar.



3

**3. Superficies Nuevas:** aplicar 1 mano de **tacurú fijador sellador al agua** siguiendo las instrucciones de este producto.

• **Superficies Pintadas:** Aplicar 1 mano de **tacurú fijador sellador al agua**.

## Conservación:

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado no expuesto al sol y protegido de la humedad.

## Nota:

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.