

# weber renueva

Base niveladora lista para usar, ideal para renovación de fachadas y sistema EIFS.

## Beneficios

- Lista para usar.
- Ideal renovación de fachadas y sistema EIFS.
- Excelente adherencia.



## Presentación

Balde de 30 kg

## Color

Visión



DE FÁCIL  
APLICACIÓN



FRAGUADO  
RÁPIDO



HIDORREPELENTE



1 kg/m<sup>2</sup>  
por mano  
RINDE

## Usos

Base niveladora en pasta aditivada con polímeros, ideal para renovación de fachadas deterioradas y como revestimiento en sistema EIFS o placas cementicias.

Puede ser aplicado sobre diversos sustratos: revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, paneles de poliestireno expandido, placas de fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, paredes con pinturas látex, revestimientos plásticos, ladrillos de hormigón celular, etc.

## Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- ✓ Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- ✓ Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de producto a cauces naturales o alcantarillado.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

## Rendimiento

1,8 a 2,4 kg/m<sup>2</sup> por trabajo terminado (2 manos), dependiendo del estado de la superficie y del método de aplicación utilizado.

## Composición

Revestimiento a base de emulsión polimérica acuosa, cargas minerales de granulometría compensada y pigmentos inorgánicos con alta resistencia UV.

## Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con lluvias o heladas.
- No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.

## Características técnicas

Densidad de la pasta: 1.8 Kg/m<sup>3</sup>

pH= 7.5 – 8.5

Producto compatible para mezclar con ligantes hidráulicos.

## Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto. Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse entre 7 a 10 días.

# weber renueva

Base niveladora lista para usar, ideal para renovación de fachadas y sistema EIFS.

## Beneficios

- Lista para usar.
- Ideal renovación de fachadas y sistema EIFS.
- Excelente adherencia.



## Presentación

Balde de 30 kg

## Color

Visión

## Modo de empleo



1  
Extender el material con llana metálica de manera uniforme sobre la superficie hasta lograr el espesor determinado por la granulometría del producto. Se pueden aplicar varias manos, dejando que fragüe entre una capa y la siguiente. Para espesores mayores a 3mm, se puede mezclar el producto con cemento para mayor consistencia.



2  
Para renovación de fachadas, se recomienda la aplicación de una mano de producto, aplicando malla de fibra de vidrio, y luego dar la segunda para terminar de cubrir.