

# weberplast base color

Imprimante para regularizar la absorción del soporte previo a la aplicación del revestimiento **weberplast** elegido

## Beneficios

- Interior y exterior
- Listo para usar
- Regulariza absorción



## Presentación

Balde 20 kg

## Colores

20 colores de stock + 280 colores Sist. Tintométrico



## Usos

- Pintura imprimante para regularizar absorciones sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

## Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.

## Consumo

- 0,2 a 0,4 kg/m<sup>2</sup>. 50 m<sup>2</sup> por balde de 20 kg.

## Composición

Base acrílica con pigmentos inorgánicos con elevada resistencia UV, polímeros acrílicos y aditivos.

## Características técnicas

- Trabajar siempre por paños completos. Si la superficie es muy grande plantear buñas para seccionarla.
- Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.

# weberplast base color

Imprimante para regularizar la absorción del soporte previo a la aplicación del revestimiento **weberplast** elegido

## Beneficios

- Interior y exterior
- Listo para usar
- Regulariza absorción



## Presentación

Balde 20 kg

## Colores

20 colores de stock + 280 colores Sist. Tintométrico

## Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse de 7 a 10 días.
- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.

## Modo de empleo



Utilizar un rodillo o pincel para aplicar **weberplast base color** pura

## Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

## Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.