

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR
Gris

● BENEFICIOS

- Para cerámicos, gres y porcellanatos
- Fácil de mezclar y trabajar
- Ideal para baños y cocinas



SOLO AGREGAR
AGUA



ADHERENCIA
PERFECTA



RESISTENTE

USOS

Mezcla de ligantes mixtos para piezas de alta, media y baja absorcion, sobre bases convencionales cementicias o calcáreas y hormigones. Apto para sectores semicubiertos.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 lts. por bolsa.
- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ Tiempo abierto: 25 minutos.
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1 MPa.
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte.
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 60x60 cm.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

LLANA	NRO. 10	NRO. 10 DE*	NRO. 12	NRO. 12 DE*
CONSUMO	5 kg/m ²	10 kg/m ²	6 kg/m ²	12 kg/m ²
BOLSA DE 25 KG	5 m ²	2,5 m ²	4 m ²	2 m ²

*DE = doble encolado (sobre la superficie y sobre la placa)

PREPARACIÓN DEL SOPORTE


Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, y estabilizado de posibles fisuras.
Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.




MODO DE EMPLEO



Colocar agua limpia en el balde y luego agregar **weber pro porcellanatos** paulatinamente (para el empaste de una bolsa de 25kg entre 4,8-5,3 litros). Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea, Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox, peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación. En piezas mayores a 40x40 cm se recomienda realizar doble encolado.



Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas. Transcurridas 24/48 hs. tomar las juntas con **weber pastina prestige**.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea mas información, solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus (Tel: +54 11 5173 4100) / 0800-80093237 / whatsapp-549113883-2362**